

Наименование показателя и/или критерий соответствия по ГД	Единицы измерения	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
			долгими и не гибкими, острых (режущих, колющими) краев. Не допускается выпуклые выступания лицензия на токарной поверхности.	
Стойкость к горячей воде	-	ГОСТ Р 50962-96	Изделие должно сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растворяться при температуре (70±5) °C	Изделие сохраняет внешний вид и окраску
Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)	-	ГОСТ Р 50962-96	Миграция красителя не допускается	Нет следов красителя
Химическая стойкость	-	ГОСТ Р 50962-96	Изделия должны быть стойки к растворам щелочей и действию минеральных щелочных растворов	Изделие не побухло, не деформировалось, раствор не окрасился
Показатели санитарной и гигиенической безопасности				
Задах водной вытяжки	Баллы	Инструкция № 880-71	Не более 1	0
Правильность водной вытяжки	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Миграция вредных веществ в водную среду				
Формальдегид	мкг	РД 52.24.492-2006	Не более 0,1	Менее 0,025


Протокол проверки(и):

Руководитель отдела химико-физических испытаний



В.З. Анисимов


Руководитель отдела физико-механических испытаний



А.И. Сизов

Протокол подготовки:

Руководитель отдела по работе с заказчиком



Т.С. Шепетова

Конец протокола испытаний.