

Механические показатели				
Стойкость к горячей воде	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5.	стойко/ не стойко	стойко	-
Миграция красителя, устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.6.	следы красителя присутствуют/ отсутствуют	следы красителя отсутствуют	-
Химическая стойкость	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.7.	стойко/ не стойко	стойко	-
Требования к внешнему виду (наличие острых (режущих, колющих) краев)	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.2.	выполняются/ не выполняются	выполняются (острых краев не обнаружено)	-

Δ рез. вел. *-погрешность результата испытания.

U(0,95)**-расширенная неопределенность при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициенте расширения $K=2$

16.	Дополнения, отклонения или исключения из метода,
	Отсутствуют

17.	Приложения к протоколу
	Отсутствуют

Примечания:

- Испытательная лаборатория несет всю ответственность за предоставленную в протоколе информацию, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком.
- Копирование и частичная переписка документов лаборатории без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории запрещено.
- Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим контроль.
- Полученные результаты испытаний относятся только к образцам, предоставленным заказчиком.

Должность, Ф.И.О., проводившего испытания:


инженер - испытатель
(подпись)

Копылов С.С.
(Ф.И.О.)


(подпись)

инженер - химик
(подпись)

Селиванов Д.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Должность, Ф.И.О., ответственного за оформление протокола:

Целлопроизводитель
(подпись)

Фадеева Л. В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

конец протокола испытаний