

Механические показатели				
Стойкость к горячей воде	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5.	стойко/ не стойко	стойко	-
Миграция красителя, устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.6.	следы красителя присутствуют/ отсутствуют	следы красителя отсутствуют	-
Химическая стойкость	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.7.	стойко/ не стойко	стойко	-
Требования к внешнему виду (наличие острых (режущих, колющих) кромок)	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.2.	выполняются/ не выполняются	выполняются (острых кромок не обнаружено)	-

А рез. кеп. * - погрешность результатов испытаний.

U (3,95)** - расщиренная неоднородность при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициенте охвата $K=2$

16. Дополнения, отклонения или исключения из метода
Отсутствуют

17. Приложения к протоколу
Отсутствуют


Примечания:

- Испытательная лаборатория несет всю ответственность за предоставляемую в протоколе информацию, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком.
- Копирование и частичная переписка протокола возможны без письменного разрешения руководства испытательной лабораторией и др. лица.
- Результаты испытаний относятся только к объектам, пришедшим на испытание.
- Полученные результаты испытаний относятся только к образцам, предоставленным заказчиком.

Должность, Ф.И.О., проводившего испытание:


инженер - исполнитель
(подпись)

Коньков С.С.
(Ф.И.О.)


(подпись)

инженер - химик
(подпись)

Сосицанов Д.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Должность, Ф.И.О., ответственного за оформление протокола:

Делопроизводитель
(подпись)

Фалескина Л.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

копия протокола испытаний