

Механические показатели				
Стойкость к горячей воде	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5.	стойко/ не стойко	стойко	-
Миграция красителя, устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.6.	следы красителя присутствуют/ отсутствуют	следы красителя отсутствуют	-
Химическая стойкость	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.7.	стойко/ не стойко	стойко	-
Требования к внешнему виду (наличие острых (режущих, колющих) кромок)	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.2.	выполняются/ не выполняются	выполняются (острых кромок не обнаружено)	-

Δ ред. деп. * - погрешность результатов испытаний.

U(C,95)** - расширенная погрешность для доверительной вероятности P=0,95 и коэффициента расширения K=2


16.	Дополнения, отклонения или исключения из метода
	Отсутствуют


17.	Приложения к протоколу
	Отсутствуют

Примечания:


- Испытательная лаборатория несет всю ответственность за предоставленную в протоколе информацию, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком.
- Копирование и частичная доработка протоколов испытаний без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории запрещено.
- Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
- Настоящие результаты испытаний относятся только к образцам, предоставленным заказчиком.

Должность, Ф.И.О., проводившего испытания:

инженер - испытатель (подпись) Кореньков С.С. (Ф.И.О.)  (подпись)

инженер - химик (подпись) Седякина Д.В. (Ф.И.О.)  (подпись)

Должность, Ф.И.О., ответственного за оформление протокола:

Делопроизводитель (подпись) Фадеечева Л.В. (Ф.И.О.)  (подпись)

конец протокола испытаний