

Механические показатели			
Стойкость к горячей воде	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5.	стойко/ не стойко	стойко
Миграция красителя. устойчивость защитно-декоративного покрытия к крахмальной обработке	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.6.	следы красителя присутствуют/ отсутствуют	следы красителя отсутствуют
Химическая стойкость	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.7.	стойко/ не стойко	стойко
Требование к высшему виду (заливке острых (режущих, колющих) кромок)	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.2.	выполняются/ не выполняются	выполняются (острых кромок не обнаружено)

Δ раз. ккл. - погрешность результатов испытания.

Ц(0,95)* - распределение испытаний по вероятности Р=0,95 в коэффициентом доверия К = 2.

16. Дополнения, отклонения или исключения из метода
Отсутствуют

17. Приложения к протоколу
Отсутствуют

Примечания:

- Испытательная лаборатория несет всю ответственность за предоставленную в протоколе информацию, за исключением случаев, когда информация передана заказчиком.
- Копирование и частичная перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории запрещена.
- Результаты испытаний ссылаются только к образкам, пропущенным испытания.
- Полученные результаты испытаний относятся только к образкам, предоставленным заказчиком.

Должность, Ф.И.О., проводившего испытания:

инженер - испытатель
(подпись)

Коньков С.С.
(Ф.И.О.)

инженер - химик
(подпись)

Седибинов Д.В.
(Ф.И.О.)

Седибинов
(подпись)

Должность, Ф.И.О., ответственного за оформление протокола:

делопроизводитель
(подпись)

Фадеева Л.В.
(Ф.И.О.)

конец протокола испытаний