

лакокрасочного покрытия к влажной обработке				
Химическая стойкость	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.7.	стойко/ не стойко	стойко	-
Требования к внешнему виду (наличие острых (результат), сколов)	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.2.	выполняются/ не выполняются	выполняются (острых краев не обнаружено)	-

Δ рез. нел. - погрешность результатов испытаний.

U(0,95)** - коэффициент неопределенности при доверительной вероятности P=0,95 и коэффициентом охвата K=2

16.	Дополнения, отклонения и их исключение из метода
	Отсутствуют

17.	Приложения к протоколу
	Отсутствуют

Примечания:

- Испытательная лаборатория несет всю ответственность за предоставленную в отчетные материалы, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком.
- Копирование и частичная переписка протокола испытаний без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории запрещена.
- Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
- Полученные результаты испытаний относятся только к образцам, представленных заказчиком.

Должность, Ф.И.О., проводившие испытания:

инженер - испытатель
(подпись)

Копылов С.С.
(Ф.И.О.)


(подпись)

инженер - химик
(подпись)

Селшагов Д.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Должность, Ф.И.О., ответственного за оформление протокола:

Делопроизводитель
(подпись)

Фадеева Л.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

конец протокола испытаний